

Кабельный приемник DVB-C MPEG-2/4 SD/HD H.264 DV-7045



Модель DV-7045 адаптирована в компании DiTel для российского рынка.

- Полная поддержка русского языка в интерфейсах меню
- Полная поддержка русского языка функции бегущей строки
- Полная поддержка русского языка при отображении сообщений пользователю от оператора

Состав выходных интерфейсов определяется при заказе на производстве: SCART, RCA, AAC3, а также обучаемый пульт для одновременного управления телевизором.

Основные характеристики

- Полная поддержка стандарта DVB-C
- Поддержка GOSPELL CAS
- Декодирование MPEG-2/4 SD/HD H.264
- Разрешение 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P
- HD HDMI выход
- S/PDIF аудио выход
- Электронный программный гид (EPG)
- Обновление программного обеспечения по кабельной сети или через USB2.0
- Меню на различных языках
- Родительский ключ
- Размер экрана 16:9 и 4:3
- Воспроизведение форматов PVR,MP3,AVI,DAT,MKV,MP4,VOB,WMA,BMP,JPG

Процессор и память

- Процессор: MSTAR 700МГц
- Flash: 64Mbit
- RAM: DDR3-1Gbit/1600Mbps

Питание

- Напряжение питания: 100 ... 240VAC 50/60Hz
- Макс. потребляемая мощность: 18W
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: менее 1W



Интерфейсы*

- RF вход: x1
- RF петлевой выход: x1
- Видео выход: RCA x1
- HDMI: x1
- Scart: x1
- Аудио стерео выход: RCA x1
- Аудио стерео выход: S/PDIF x1
- USB2.0 (для внешней записи PVR): x1

*Необходимые интерфейсы определяются при заказе STB

Тюнер

- Тюнер: DVB-C
- Диапазон входных частот: 47 ... 862МГц
- Уровень входного сигнала: 36дВмкВ ... 100дБмкВ
- Петлевой RF выход

Демодулятор

- Стандарт: DVB-C
- Поддержка QAM: 16/32/64/128/256
- Полоса пропускания 8МГц (J83-A/C)

Видео декодирование

- MPEG-4 part10 /MPEG-2 ISO/IEC 13818
- MPEG-4 Simple/Main/Advanced Profile@Level3(10Mbps)
- MPEG-2 Main Profile@ Main Level(15 Mbps)
- H.264 MP@L3(10Mbps),H.264 HP@L4.1 (25Mbps)Aspect ratio: 4:3/16:9
- Видеоформат: PAL/NTSC
- Разрешение: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080P

Аудио декодирование

- MPEG-1/2/3, AA